株式会社マイタウン西武　LED基本照明リスト

KOIZUMI
2015年度仕様

玄関ポーチ

《ダウンライトタイプ》

AUE 651 071 昼光色

タイマー付ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

消費電力 6.6W / 色温度 2700K / 演色性 Ra80 / 定格光束 190 lm / 固有エネルギー消費効率 28.8 lm/W

◆電球形LEDランプLDA7(E26)
◆耐熱樹脂・ファインホワイト
◆下面セード:ガラス・透明
◆重-1.0kg
◆光源寿命:40,000時間
◆照度センサ付
◆点灯照度調節可能
◆センサモード切替可能
◆連動負荷　LDA7または蛍光灯15形1台、白熱灯60Wまで
◆調光器との併用はできません

E型 防雨型 防雨・防湿型

※ランプを昼光色に変更

《ブラケットタイプ》ダウンライトが取り付けられない場合

AU 40266 L 昼光色

タイマー付ON-OFFタイプ　白熱球40W相当

消費電力 6.4W / 色温度 2800K / 演色性 Ra74 / 定格光束 270 lm / 固有エネルギー消費効率 42.2 lm/W

◆電球形LEDランプLDA6(E17)
◆プラスチック・シルバーメタリック塗装
◆アクリル・乳白色消し塗装仕上
◆高-151 幅-142 出幅-142mm 重-0.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆照度センサ付
◆センサモード切替可能
◆点灯照度調節可能
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

E型 防雨型 ねじ込式

※ランプを昼光色に変更

ビルトインガレージ

AD 70001 L 昼白色　散光　LED一体型

白熱球60W相当

消費電力 6.3W / 色温度 5000K / 演色性 Ra82 / 定格光束 435 lm / 固有エネルギー消費効率 69.0 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重-0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆8~25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

廊下

AD 70001 L 昼白色　散光　LED一体型

白熱球60W相当

消費電力 6.3W / 色温度 5000K / 演色性 Ra82 / 定格光束 435 lm / 固有エネルギー消費効率 69.0 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重-0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆8~25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

コーナータイプ　白熱球40W相当

AB 35135 L 昼光色　LED付

消費電力 6.0W / 色温度 2800K / 演色性 Ra74 / 定格光束 225 lm / 固有エネルギー消費効率 37.5 lm/W

◆電球形LEDランプLDA6(E17)
◆ガラス・乳白色消し
◆高-120 幅-165 出幅-145mm 重-0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆凹部コーナーライト
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

※ランプを昼光色に変更
※ダウンライトが取り付けられない場合

キッチン

AD 69991 L 昼白色　散光　LED一体型

白熱球100W相当

消費電力 10.8W / 色温度 5000K / 演色性 Ra82 / 定格光束 690 lm / 固有エネルギー消費効率 63.9 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重-0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆8~25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

流し元上

調光 プラグタイプ　白熱球60W相当

AS 38292 L 昼白色　拡散　LED一体型

消費電力 7.3W / 色温度 5000K / 演色性 Ra82 / 定格光束 490 lm / 固有エネルギー消費効率 67.1 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重-0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100~約1%)
◆屋内・屋付・傾斜天井取付可能
◆別売適合調光器
(AE36745E ¥12,000(税抜))
◆照射近接限度10cm

階段

白熱球60W相当

AB 38088 L 昼光色　LED付

消費電力 6.0W / 色温度 2800K / 演色性 Ra74 / 定格光束 310 lm / 固有エネルギー消費効率 51.7 lm/W

◆電球形LEDランプLDA6(E17)
◆ガラス・乳白色消し
◆高-120 幅-120 出幅-122mm 重-0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

※ランプを昼光色に変更

トイレ・洗面脱衣室・ウォークインクローゼット

AD 70001 L 昼白色　散光　LED一体型

白熱球60W相当

消費電力 6.3W / 色温度 5000K / 演色性 Ra82 / 定格光束 435 lm / 固有エネルギー消費効率 69.0 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重-0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆8~25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

防雨・防湿型 FLATFACE 傾斜天井対応

グルニエ

白熱球40W相当

ABE 647 048 昼光色　LED付

消費電力 6.0W / 色温度 2800K / 演色性 Ra74 / 定格光束 265 lm / 固有エネルギー消費効率 44.2 lm/W

◆電球形LEDランプLDA6(E17)
◆アクリル・乳白色消し
◆高-172 幅-125 出幅-105mm 重-0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

※ランプを昼光色に変更

《 4つのモードに設定可能です 》

タイマーモード（6時間／8時間）　設定時間中はフル点灯し、その後はON-OFFモードに切り替わります。

暗くなり設定時間中は連続点灯。設定時間後には自動でON-OFFモードになり、ポーチにおすすめのモードです。

連続点灯モード

センサの機能をOFFにして連続点灯します。

終日ON-OFFモード　明るくても暗くても、人が近づくと自動点灯し、いなくなると自動消灯。

省エネ重視で、人が来た時だけ点灯させたいとき

夜間ON-OFFモード　暗くなって人が近づくと自動点灯し、いなくなると自動消灯。

暗くなり、人が近づいた時だけフル点灯の省エネモードです。

（注）商品によっては、改良等により仕様、寸法、カラー等に多少の変更が生じる場合があります。御了承下さい。（2013.5.29改定）